

Système Steckfix

Principe du Système Steckfix

Utilisation en intérieur et extérieur.

Les briques de verre sont montées à l'intérieur d'un cadre en forme de U, espacées par des « combi-clips » qui assurent la régularité des joints.

Des raidisseurs métalliques, verticaux ou horizontaux, garantissent la résistance de l'ensemble, le panneau étant retenu sur deux côtés opposés au moins.

Les briques sont assemblées entre elles par le silicone qui est injecté entre les joints, des deux côtés de la paroi.

Des combi-clips placés verticalement et horizontalement entre les briques assurent la régularité des joints et participent à la tenue de l'ensemble. Ils sont clipsés sur le raidisseur, avant la mise en œuvre.

A • Composition / Fabrication

Briques de verre

Toutes les briques de verre d'épaisseur 8 ou 10 cm.

Raidisseurs

Plats en acier traités anti corrosion ou aluminium de dimensions 50 x 3 mm ou 70 x 3 mm.

Encadrement

Profilés en alliage aluminium thermolaqués, cadres en acier ou cadres en bois suivant les cas.

Combi-clips

Entretroises en polyamide de longueur 100 mm fabriquées conformément au cahier des charges de la société STECKFIX. Identification du composant selon brevet déposé.

Mastic silicone

Mastic silicone Saverbat monocomposant spécifique pour verre et aluminium, qui polymérise au contact de l'air.

T° de mise en œuvre : + 5° à + 40° C.

Résistance à la température : - 50° à + 180° C

Accessoires de fixation

Chevilles et équerres assurant la fixation des profilés d'encadrement au gros œuvre.

B • Construction des parois

Les parois de briques de verre sont planes ou courbes avec un rayon de courbure tel que la largeur du joint extérieur vertical ne dépasse pas 10 mm, soit un rayon de 2,30 m pour des briques 19 x 19 x 8 cm.

Chaque paroi est constituée d'un cadre aluminium assemblé par équerres d'angle.

Ce cadre est chevillé au gros œuvre périphérique.

Le sens de pose des raidisseurs (verticalement ou horizontalement) doit tenir compte :

- de la fixation de l'encadrement sur le gros œuvre
- des dimensions du panneau (portée)

La portée maximale des raidisseurs est de 3,20 m, d'un seul tenant.

Le nombre de raidisseurs correspond au nombre de briques de verre de la rangée considérée plus un.

